

## DESCRIPCIÓN

El cargador de coche Policharger NW-T2 monofásico de 7,4 kW ha sido fabricado y desarrollado por Policharger, su instalación y uso es sencillo e intuitivo para optimizar la carga del vehículo eléctrico. El ajuste de potencia se realiza de forma automática. Ha sido diseñado para adaptarse a las necesidades de carga de cualquier vehículo aprovechando al máximo la potencia disponible en la instalación. Destaca por su durabilidad y su óptimo funcionamiento en interior y exterior.

Incluye manguera de carga de 5m de Modo 3 monofásica con conector de Tipo 2. Las protecciones no están incluidas.

### La instalación más rápida y sencilla

El Policharger NW-T2 cuenta con un sistema de instalación increíblemente sencillo cuyo sistema de fijación requiere tan solo un único tornillo, manteniendo un anclaje robusto. También permite la integración de todas las protecciones en su interior (no incluidas). ¡Reduce los tiempos de puesta en marcha gracias a la configuración más intuitiva!

### Programación potencia horaria

Programa la potencia según el horario (valle y punta) y optimiza la carga de tu vehículo.

### Regulación automática de la potencia

El cargador Policharger NW-T2 permite ajustar la potencia de carga hasta 7,4 kW en cada momento a la potencia disponible de la vivienda sin rebasar la potencia máxima contratada gracias al sensor integrado que mide el consumo de la vivienda. Este sensor transmite esta información al equipo para que controle la corriente que proporciona el contador en tiempo real. De esta manera, podrás evitar los temidos cortes de suministro por superar la potencia contratada y contar con una carga más rápida y eficiente.

### Reparto inteligente de energía (SPL)

En instalaciones que cuenten con más de un Policharger, los equipos pueden comunicarse entre ellos para repartirse la potencia disponible en cada momento. Un equipo puede funcionar como Maestro y medir el consumo total de la instalación para enviar la consigna de potencia que pueden consumir los demás, o como esclavo modbus.



### Pantalla LCD

Menú botonera con Pantalla LCD que ofrece información acerca de la intensidad de carga, energía consumida e información del estado de carga.

### Compatibilidad

Manguera 5m con conector tipo T2.

### Máxima durabilidad



Diseñados y testados para garantizar la máxima resistencia y vida útil: el cargador Policharger NW permite un funcionamiento óptimo tanto en interiores como en exteriores.

#### Sistema de bloqueo

Incorpora un intuitivo sistema de bloqueo de contraseña y combinación de teclas para garantizar la mayor seguridad.

#### Y una gran multitud de opciones adicionales

Este equipo permite la configuración de un gran abanico de opciones complementarias: integración de las protecciones necesarias según ITC-BT52 (Diferencial, Magnetotérmico y Sobretensiones) en su interior y protección contra fugas en DC, aprovechamiento de excedente solar o base schuco auxiliar. ¡Descubre todas las posibilidades que te ofrece Policharger NW-T2!

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Peso	6 kg
Dimensiones	43,5 x 25,3 x 15 cm
Rango de frecuencia	50Hz - 60Hz
Grado de protección	IP65
Potencia	7,4kW
Tamaño del cable	5 m
Tipo Conector	Tipo 2
Condiciones de funcionamiento	Temperatura de funcionamiento: -20° - 45°
Directivas de referencia	2014/35/EU, IEC61851-1, IEC61851-22, IEC62196-1
Voltaje de entrada	230 ± 10 %, 1P+N+PE
Protección Impacto	IK10
Sensor	Gestión de potencia dinámica
Power Sharing	Sí

## PUNTOS FUERTES (strengths)



**POLICHARGER** REF. BXWALLPOLNWT2 EAN: 8427542126036

PVP recomendado: 739,90 €